

# FORD TRUCKS 1845T EURO6



## Funzioni di base

Tipo di veicolo	Trattore
Assale	4x2
Emissioni	Euro 6
Tipo di cabina	Cabina con cuccetta a tetto extra alto
Passo (mm)	3600

## Motore

Tipo	Ecotorq 12,7 litri
Cilindrata (cc)	12740
Diametro x corsa	130 mm x 160 mm
Potenza	450 CV (353 kW) / 1800
giri/min Coppia	2300 Nm / 900-1300
giri/min Rapporto di compressione	17 +/- 0,5:1
Volume di riempimento olio	50 l
Volume del liquido di raffreddamento	57 l (77 l con intarder)

## Trasmissione

Frizione	Disco singolo da 430 mm
Cambio manuale / rapporti (1ª marcia - 16ª marcia)	ZF 16S 2530 (13.805 - 0.836)
Cambio automatico / rapporti (1ª marcia - 16ª marcia)	Coppia eco 16S 2600 DD AMT (17,03 - 1,00)

## Sterzo

Circuito singolo servoassistito

## Telaio

Spessore telaio	10 mm
Resistenza del telaio	500 MPa
Sospensione (anteriore/posteriore)	Molla a balestra parabolica da 90 mm / sospensione pneumatica
Assale	Riduzione singola
Cerchio	Cerchio in acciaio (22,5 x 9)

## Informazioni pneumatici

Opzione ralla	FDR	Pneumatico	Altezza ralla (carico)	Altezza ralla (senza carico)
1100 mm	2,47 - 2,64	315/70 R22,5	1121 mm	1147 mm
1150 mm	2,64 - 3,08	295/80 R22,5	1167 mm	1196 mm
1200 mm	2,64 - 3,08	295/80 R22,5	1200 mm	1225 mm
1200 mm	2,64 - 3,08	315/80 R22,5	1227 mm	1307 mm
1250 mm	2,64 - 3,08	295/80 R22,5	1270 mm	1289 mm
1250 mm	2,64 - 3,08	315/80 R22,5	1274 mm	1350 mm

## Impianto frenante

Freni (Ø mm x mm lunghezza)	430 x 45 - Freni a disco
Impianto frenante.	Doppio circuito frenante - unità di trattamento aria con separatore dell'olio e riscaldatore integrati
Potenza freno motore	max 320 kW (livello motore)
Potenza intarder	max 450 kW / in modo continuo 160 kW

## Impianto elettrico

Batteria	225 Ah
Alternatore / motorino di avviamento	130 A / 6,5 kW

## Serbatoi

Serbatoio del carburante	600 litri, in alluminio
Serbatoio SCR	78 l



Sharing the load

## Dimensioni (mm)

Altezza 5ª ruota	1200
Sbalzo anteriore	1500
Passo	3600
Lunghezza totale	5975
Lunghezza totale della cabina	2312
Altezza totale	3947 (tetto extra alto) - 3064 (tetto basso)
Larghezza totale del veicolo (esclusi specchietti retrovisori)	2541
Larghezza telaio	866
Sbalzo posteriore	875
Altezza telaio - Anteriore	1001
Altezza telaio - Posteriore	990
Distanza libera da terra - anteriore	286
Distanza libera da terra - posteriore	223
Raggio di sterzata	7500

Pesi (kg)	1º assale	2º assale	Totale
Pesi tecnicamente ammessi	7500	12600	19000
Peso in ordine di marcia	5460	2538	7998
Carico utile	2040	10062	10002
MTT (ammessa)	7100	11500	18000

## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Climatizzatore
- Sistema multimediale con touch screen da 9" e navigazione (radio, Bluetooth, USB (tipo A - tipo C), Apple CarPlay, Android Auto, telecomando)
- Cabina a tetto extra alto con letto doppio
- Riscaldatore cabina a secco
- Sospensione pneumatica cabina
- Controllo della velocità di crociera
- Finestrini elettrici
- Specchietti retrovisori esterni elettrici e riscaldati
- Livellamento fari elettrico
- Piantone dello sterzo regolabile in inclinazione e distanza
- Sedile conducente riscaldato e a sospensione pneumatica
- Supporto lombare
- Tettuccio elettrico
- Barre antirollio anteriore e posteriore del veicolo
- Freno a disco
- Impianto frenante elettronico (EBS) e Impianto frenante antibloccaggio (ABS)
- Controllo elettronico della forza frenante
- Assistente di frenata
- Controllo elettronico della stabilità (ESP)
- Indicatore di usura delle pastiglie
- Immobilizzatore
- Luce di sicurezza Home e luce di avvicinamento
- Bloccaggio del differenziale
- Tachigrafo digitale
- Compressore d'aria commutabile per un migliore risparmio di carburante
- Pompa servosterzo variabile per un migliore risparmio di carburante
- Assistenza alla partenza in salita
- Controllo della forza di accoppiamento
- Fendinebbia anteriori
- Indicatore carico assale
- Radio DAB\*\*
- Sistemi avanzati di assistenza alla guida (miglioramenti alla sicurezza informatica, telecamera posteriore, sistema informativo alla partenza, sistema informativo punti ciechi, sistema di monitoraggio pressione pneumatici, segnale di arresto di emergenza, predisposizione alcool interlock, riconoscimento segnali stradali, sistema di allarme conducente, avviso di mantenimento corsia, assistenza pre-collisione)

## EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

- Cambio automatico (con diverse modalità di utilizzo)
- Intarder
- ADR Package
- Cabina con cuccetta a tetto basso con letto singolo
- Riscaldatore cabina a umido
- Pacchetto Cold con riscaldatore cabina a umido
- Pacchetto Cold con riscaldatore cabina a secco e a umido
- Inclinazione della cabina ad azionamento elettrico
- Presa di forza lato motore
- Presa di forza lato cambio
- Opzione 5ª ruota\*: 1100, 1150, 1200, 1250 mm
- Supporto ruota di scorta montato lateralmente
- Opzione 5ª ruota
- Doppio serbatoio del carburante (600 l + 450 l)
- Minigonna laterale
- Spoiler\*
- Inclinazione della cabina ad azionamento elettrico
- Sensore illuminazione automatica
- Sensore pioggia
- Senza ruota di scorta
- Pacchetto Technology (fari abbaglianti automatici, assistenza pre-collisione con rilevamento pedoni, controllo adattivo intelligente della velocità di crociera con stop-and-go \*\*\*)

\* Non disponibile con cabina con cuccetta a tetto basso

\*\* La radio DAB può essere standard o opzionale a seconda del mercato.

\*\*\*Disponibile solo con cambio automatico.

Questo opuscolo include prodotti progettati per i veicoli Ford Trucks. Fornisce informazioni sulle specifiche tecniche correnti e sugli accessori standard o opzionali disponibili alla data di pubblicazione. Le caratteristiche degli accessori di serie e opzionali dei veicoli possono subire variazioni nel tempo. Per questo motivo, richiedere una consulenza ai nostri concessionari autorizzati per ottenere informazioni aggiornate e precise sulle caratteristiche del veicolo che si intende acquistare. Per il motivo sopra menzionato, questo opuscolo non costituisce una garanzia in merito alle specifiche elencate. Le immagini utilizzate in questo opuscolo possono essere diverse dai veicoli in vendita. Le specifiche tecniche qui fornite si riferiscono a veicoli standard. La scelta di eventuali accessori opzionali potrebbe causare differenze rispetto a queste specifiche.