

FORD TRUCKS 2633 DC REAR STEERABLE EURO6E



Funzioni di base

Tipo di veicolo	Autocarro stradale
Assale	6x2/4
Emissioni	Euro 6E
Tipo di cabina	Cabina giorno
Passo (mm)	4250

Motore

Tipo	Ecotorq 9 L
Cilindrata [cc]	8974
Diametro x corsa	115 mm x 144 mm
Potenza	330 CV (243 kW) a 1900 giri/min
Coppia	1400 Nm a 1200-1650 giri/min
Rapporto di compressione	17,6:1
Volume di riempimento olio	30 L
Volume del liquido di raffreddamento	46 L

Trasmissione

Frizione	Disco singolo da 430 mm
Cambio manuale / rapporti (1ª marcia - 9ª marcia)	9+1 velocità (9,40 - 0,75)
Cambio automatico / rapporti (1ª marcia - 9ª marcia)	9+1 velocità (9,48 - 0,75)

Sterzo

Circuito singolo servoassistito

Telaio

Spessore telaio	Profilo a C con spessore di 7 mm
Sospensione (anteriore/posteriore)	Molla a balestra parabolica / sospensione pneumatica
Assale (anteriore/posteriore)	Riduzione singola standard
Coppia conica	4,11
Pneumatici	315/70 R22,5
Cerchio	22,5 x 9 in acciaio

Impianto frenante

Freni (anteriori/posteriori) (Ø mm x mm lunghezza)	430 x 45 - Freno a disco
Impianto frenante	Doppio circuito frenante - unità di trattamento aria con separatore dell'olio e riscaldatore integrati
Potenza freno motore	max 220 kW (all'albero motore)

Impianto elettrico

Batteria	225 Ah
Alternatore / motorino di avviamento	130 A / 6,5 kW

Serbatoi

Serbatoio di carburante	400 L
Serbatoio SCR	55 L

Dimensioni (mm)				
Sbalzo anteriore	1450			
Passo	4250			
Lunghezza totale	9383			
Lunghezza totale della cabina	1777			
Altezza dal marciapiede (senza guide)	2992			
Sbalzo posteriore	2343			
Larghezza totale del veicolo (esclusi specchietti retrovisori)	2540			
Pesi (kg)	1° Assale	2° Assale	3° Assale	Totale
Pesi tecnicamente ammessi	7500	11500	7500	26000
Peso in ordine di marcia*	4863	2151	1061	7932
Carico utile	2637	9349	6439	17926
Pesi tecnicamente ammessi	7500	11500	7500	26000

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Climatizzatore
- Sistema multimediale con touch screen da 9" e navigazione (radio, Bluetooth, USB (tipo A - tipo C), Apple CarPlay, Android Auto, telecomando)
- Freno a disco
- Freno motore
- Sospensione cabina indipendente a 4 punti per cabina giorno
- Cruise Control
- Finestrini elettrici
- Specchietti retrovisori esterni elettrici e riscaldati
- Livellamento fari elettrico
- Piantone dello sterzo regolabile in inclinazione e distanza
- Assistenza alla partenza in salita
- Sedile conducente riscaldato e a sospensione pneumatica
- Supporto lombare
- Impianto frenante elettronico (EBS) comprendente: antibloccaggio (ABS), controllo elettronico della stabilità (ESP), Sensore usura delle pastiglie dei freni
- Immobilizzatore
- Luci automatiche
- Luce di sicurezza Home
- Bloccaggio del differenziale
- Fendinebbia anteriori
- Fendinebbia posteriori
- Tachigrafo digitale
- Compressore d'aria commutabile (per un migliore risparmio di carburante)
- Sollevamento assale aggiunto (incluso abbassamento automatico)
- Assale posteriore sterzante
- Radio DAB+
- Sedili neri in Alcantara
- Sistemi avanzati di assistenza alla guida (miglioramenti alla sicurezza informatica, telecamera posteriore, sistema informativo alla partenza, sistema informativo punti ciechi, sistema di monitoraggio pressione pneumatici, segnale di arresto di emergenza, predisposizione alcool interlock, riconoscimento segnali stradali, sistema di allarme conducente, avviso di mantenimento corsia, assistenza pre-collisione)

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

- Presa di forza sulla trasmissione a controllo elettronico
- Adeguamento ADR (AT, FL e EX/II)
- Cold Pack con riscaldamento cabina da fermo ad acqua
- Inclinazione della cabina ad azionamento elettrico
- Sensore pioggia
- Sensore illuminazione automatica
- Cambio automatico
- Disponibilità cabina cuccetta a tetto alto e a tetto basso
- Capacità assale anteriore da 8 t con pneumatici 315/80 R22.5 e 4.375 FDR
- Tettuccio ad azionamento manuale
- Senza ruota di scorta
- Passo ruote: 4750 mm, 5500 mm
- Technology Pack (fari abbaglianti automatici e assistenza pre-collisione con rilevamento pedoni)
- Assale posteriore rinforzato da 12,5 Ton con differenziale maggiorato XSS 510
- Compressore dell'aria di tipo bicilindrico
- Pack per la raccolta rifiuti secondo EN 1501:2021
- Dimensioni pneumatici: 315/60, 315/70 e 315/80
- Fari a LED
- Sedile passeggero a due posti
- Braccioli sedile lato guida
- Rapporti al ponte: 3,7, 4,11 e 4,375
- Tubo di scarico verticale dietro cabina
- Fari sul tetto girevoli (singolo e doppi)
- Gancio di traino posteriore
- Doppio gancio di traino anteriore

Scopri di più su www.fordtrucks.it/strada-e-distribuzione/2633-dc

