

FORD TRUCKS 4145D L EURO6



Funzioni di base

Tipo di veicolo	Autocarro con cassone ribaltabile
Assale	8x4
Emissioni	Euro 6
Tipo di cabina	Cabina diurna
Passo (mm)	5100

Motore

Tipo	Ecotorq 12,7 L
Cilindrata [cc]	12740
Diametro x corsa	130 mm x 160 mm
Potenza	450 CV (353 kW) / 1800 giri/min
Coppia	2500 Nm / 1100-1200 giri/min
Rapporto di compressione	17 +/- 0,5:1
Volume di riempimento olio	50 L
Volume del liquido di raffreddamento	57 L (77 L con retarder)

Trasmissione

Frizione	Disco singolo da 430 mm
Cambio automatico / rapporti (1 ^a marcia - 16 ^a marcia)	Ecotorq 16S 2600 OD (14,107 - 0,823)

Sterzo

Impianto servosterzo elettroidraulico

Telaio

Spessore telaio	8 mm con rinforzo
Resistenza del telaio	500 MPa
Sospensione (anteriore/posteriore)	Molla a balestra parabolica / sospensione parabolica
Assale	Riduzione singola
Rapporto assale	4,11
Pneumatici	315/80 R22,5
Cerchio	22,5 x 9 in acciaio

Impianto frenante

Freni (Ø mm x mm lunghezza)	430 x 45 - Freni a disco
Impianto frenante	Doppio circuito frenante - unità di trattamento aria con separatore dell'olio e riscaldatore integrati
Potenza freno motore	max 320 kW (livello motore)
Potenza retarder	max 450 kW / in modo continuo 160 kW

Impianto elettrico

Batteria	225 Ah
Alternatore / motorino di avviamento	130 A / 6,5 kW

Serbatoi

Serbatoio di carburante	315 L, in alluminio
Serbatoio SCR	55 L



Sharing the load

Dimensioni (mm)					
Sbalzo anteriore	1500				
Passo	5100				
Lunghezza totale	8890				
Distanza tra il centro della 1ª ruota e il centro della 2ª ruota	2050				
Distanza tra il centro della 2ª ruota e il centro della 3ª ruota	3050				
Distanza tra il centro della 3ª ruota e il centro della 4ª ruota	1350				
Lunghezza totale della cabina	1820				
Altezza totale del veicolo	3245				
Larghezza totale del veicolo (esclusi specchietti retrovisori)	2540				
Larghezza telaio	770				
Sbalzo posteriore	940				
Lunghezza utile del telaio	6490				
Altezza telaio - Anteriore	1185				
Altezza telaio - Posteriore	1186				
Distanza libera da terra - Anteriore	380				
Distanza libera da terra - Posteriore	296				
Raggio di sterzata	10640				
Pesi (kg)	1° Assale	2° Assale	3° Assale	4° Assale	Totale
Pesi tecnicamente ammessi	7500	7500	10500	10500	36000
Peso in ordine di marcia	3527	3424	1825	1824	10600
Carico utile	3973	4076	8675	8676	25400

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Climatizzatore manuale
- Sistema multimediale con touch screen da 9" e navigazione (Radio, Bluetooth, USB (tipo A - tipo C) Apple CarPlay, Android Auto, telecomando)
- Cabina con sospensione pneumatica
- Presa di forza offset trasmissione (ingranaggio doppio) senza flangia e centralina interni
- Controllo della velocità di crociera
- Freno a disco
- Freno motore
- Finestrini elettrici
- Specchietti retrovisori esterni elettrici e riscaldati
- Livellamento fari elettrico
- Piantone dello sterzo regolabile in inclinazione e distanza
- Sedile conducente riscaldato e a sospensione pneumatica
- Compressore d'aria commutabile per un migliore risparmio di carburante
- Supporto lombare
- Impianto frenante antibloccaggio (ABS)
- Indicatore di usura delle guarnizioni dei freni
- Immobilizzatore
- Luce di sicurezza Home
- Luce di avvicinamento
- Bloccaggio del differenziale
- Tachigrafo digitale
- Ganci di traino anteriori (gancio doppio)
- Paraurti corto
- Radio DAB***
- Controllo automatico della trazione (ATC)
- Impianto frenante elettronico (EBS) e controllo elettronico della stabilità (ESP)
- Sistemi avanzati di assistenza alla guida (miglioramenti alla sicurezza informatica, telecamera posteriore, sistema informativo alla partenza, sistema informativo punti ciechi, sistema di monitoraggio pressione pneumatici, segnale di arresto di emergenza, predisposizione alcool interlock, riconoscimento segnali stradali, sistema di allarme conducente, avviso di mantenimento corsia)
- Barre antirollio anteriore e posteriore del veicolo

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

- Presa di forza lato motore e centralina interni
- Opzioni presa di forza lato cambio e centralina interni
- Retarder
- Riscaldatore ausiliario cabina (umido)
- Pacchetto Cold con riscaldatore cabina a umido*
- Inclinazione elettrica cabina
- Lunotto**
- Versione passo da 4750 mm
- Doppio sedile passeggero
- O2 - capacità di traino fino a 3,5 t
- O3 - capacità di traino fino a 10 t
- O4 - capacità di traino oltre 10 t
- Tettuccio ad azionamento manuale
- Protezione coppa dell'olio
- Protezione laterale
- Senza ruota di scorta
- Versione passo da 4300 mm
- Riduzione mozzo
- Doppia presa di forza (rapporto alto) / doppia presa di forza (rapporto basso)
- Capacità assale anteriore 8 t
- Cerchio in alluminio
- Pacchetto ADR
- Pacchetto Technology (fari abbaglianti automatici e assistenza pre-collisione con rilevamento pedoni)

* Non disponibile con la versione con passo da 4750 mm.

** Non disponibile con cabina con cuccetta.

*** La radio DAB può essere standard o opzionale a seconda del mercato.

Questo opuscolo include prodotti progettati per i veicoli Ford. Fornisce informazioni sulle specifiche tecniche correnti e sugli accessori standard o opzionali disponibili alla data di pubblicazione. Le caratteristiche degli accessori di serie e opzionali dei veicoli possono subire variazioni nel tempo. Per questo motivo, richiedere una consulenza ai nostri concessionari autorizzati per ottenere informazioni aggiornate e precise sulle caratteristiche del veicolo che si intende acquistare. Per il motivo sopra menzionato, questo opuscolo non costituisce una garanzia in merito alle specifiche elencate. Le immagini utilizzate in questo opuscolo possono essere diverse dai veicoli in vendita. Le specifiche tecniche qui fornite si riferiscono a veicoli standard. La scelta di eventuali accessori opzionali potrebbe causare differenze rispetto a queste specifiche.